

Ausschreibungstexte Decra® Classic
(gilt entsprechend für Stratos, z.T. Oberon, Elegance)

Dachfläche

Dacheindeckung mit Dachplatten Decra Classic,
aus Aluminium-Zink veredeltem Stahlblech
(Galvalume®), mehrfach beschichtet,
Unterseite mit Polyesterlackbeschichtung,
Oberfläche mit farbigem Steingranulat,
Abmessung: 1324 mm/415 mm,
Materialbedarf: 2,15 St/m²,
von Icopal GmbH, mehrfach beschichtet,
Oberfläche mit Steingranulatabstreung,
Farbe nach Wahl des AG,
inkl. Decra-Schraubnägel, Verbrauch 9 St./m²,
inkl. aller sonst. Befestigungsmittel liefern und verlegen.

Lo:
So:
* * m² EP: GP:

First

Firsteindeckung mit Lüfterfirstkappe, 3-modulig,
Farbe passend zur Eindeckung,
Abmessung: 1210 mm/215 mm,
Nutzlänge: 1200 mm,
inkl. PM Dachroll,
inkl. Spenglerschrauben mit Dichtung,
und sonst. Befestigungsmittel
liefern und verlegen

Lo:
So:
* * m EP: GP:

Altern.:

Firsteindeckung mit Bogenfirstkappe, 3-modulig,
Farbe passend zur Eindeckung,
Abmessung: 1225 mm/260 mm,
Nutzlänge: 1200 mm,
und First-/Gratlattenhalter,
inkl. Firstlatte, 30/50 mm,
inkl. Decra-Schraubnägel und sonst.
Befestigungsmittel liefern und verlegen.

Lo:
So:
* * m EP: GP:

Altern.:

Firsteindeckung mit Bogenfirstkappe 1-modulig,
Farbe passend zur Eindeckung,
Abmessung: 425 mm/215 mm,
Nutzlänge: 400 mm,
und First-/Gratlattenhalter,
inkl. Firstlatte, 30/50 mm,
inkl. Decra-Schraubnägel und sonst.
Befestigungsmittel liefern und verlegen.

Lo:
So:
* * m EP: GP:



Zulage zur Firsteindeckung für die
Endausbildung mit Startkappe bzw. Endkappe,
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
Abmessung: 425 mm/215 mm,
Nutzlänge: 400 mm,
inkl. aller Befestigungsmittel liefern und verlegen.

Lo:
So:
EP: GP:

* * St

Grat

Grateindeckung mit Lüfterfirstkappe, 3-modulig,
Farbe passend zur Eindeckung,
Abmessung: 1225 mm/260 mm,
Nutzlänge: 1200 mm,
und First-/Gratlattenhalter,
inkl. Firstlatte, 30/50 mm,
inkl. Decra-Schraubnägeln und sonst.
Befestigungsmittel liefern und verlegen.

Lo:
So:
EP: GP:

* * m

Altern.:

Grateindeckung mit Bogenfirstkappe 1-modulig,
Farbe passend zur Eindeckung,
Abmessung: 425 mm/215 mm,
Nutzlänge: 400 mm,
und First-/Gratlattenhalter,
inkl. Firstlatte, 30/50 mm,
inkl. Decra-Schraubnägeln und sonst.
Befestigungsmittel liefern und verlegen.

Lo:
So:
EP: GP:

* * m

Altern.:

Zulage Anschluss First/Grat
mit Zuschnitt von Bogenfirstkappen

Lo:
So:
EP: GP:

* * St

Zulage zur Grateindeckung für das
Beidseitige Abschneiden der Dachplatten

Lo:
So:
EP: GP:

* * St

Zulage zur Grateindeckung für die
Endausbildung mit Endkappe,
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
Abmessung: 425 mm/215 mm,
Nutzlänge: 400 mm,
inkl. aller Befestigungsmittel liefern und verlegen.

Lo:
So:
EP: GP:

* * St

Ortgang

Ortangeindeckung mit Decra®Ortgangblech,
1-modulig, Farbe passend zur Eindeckung,
Nutzlänge: 369 mm,
inkl. Decra®Abdichtstreifen bitumengetränkt
(Abkantung: 40/45/50, Nutzlänge 1000 mm)
oder altern. Aufkantung der geschnittenen Platten,
inkl. Decra®Schraubnägel
und sonst. Befestigungsmittel
liefern und verlegen

Lo:
So:
EP: GP:

* * m

Altern.:

Ortangeindeckung mit Decra®Ortgangblech,
3-modulig, Farbe passend zur Eindeckung,
Nutzlänge: 1100 mm,
inkl. Decra®Abdichtstreifen bitumengetränkt
(Abkantung: 40/45/50, Nutzlänge 1000 mm)
oder altern. Aufkantung der geschnittenen Platten,
inkl. Decra®Schraubnägel
und sonst. Befestigungsmittel
liefern und verlegen.

Lo:
So:
EP: GP:

* * m

Zulage Endausbildung Ortgang.
Das Ortgangprofil ist im Traufbereich durch
geeignete Schnitte und Kantungen zu schließen.

Lo:
So:
EP: GP:

* * St

Traufe

Traufausbildung mit Decra®Traufstreifen,
Farbe passend zur Eindeckung,
Abkantung 8/95/50/25/15 mm,
Nutzlänge: 950 mm,
inkl. Decra®Schraubnägel
und sonst. Befestigungsmittel
liefern und verlegen

Lo:
So:
EP: GP:

* * m

Kehle

Kehlausbildung
ist spenglermäßig herzustellen,
siehe Verlegesanleitung

Lo:
So:
EP: GP:

* * m

Anschlüsse



Anschluss an aufgehende Bauteile
ist spenglermäßig herzustellen,
siehe Verlegeanleitung.

Zulage zur Gratausbildung für das
beidseitige Anschneiden der Dachplatten.

Lo:
So:
* * St EP: GP:

Farbanpassung des Anschlusses
mit Decra Reparatursatz von Icopal
(ausreichend für ca. 0,40 m² zu
beschichtender Fläche), wie folgt herstellen:
Auf das Blei wird die Acryl-Einbettmasse
mittels Pinsel satt aufgetragen.
Sofort im Anschluss wird das lose
Steingranulat gleichmäßig auf die vorbereitete
Fläche gestreut.

Lo:
So:
* * St EP: GP:

Giebelwandanschluss mit Wandanschlussprofil,
Nutzlänge: 1100 mm,
inkl. Abdichtungstreifen,
Querschnitt: 50/45/50 mm,
Nutzlänge: 1000 mm,
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
inkl. aller Befestigungsmittel liefern und verlegen.

Lo:
So:
* * m EP: GP:

Zulage zum Giebelwandanschluss
für die Endausbildung.
Das Wandanschlussprofil ist durch
entsprechende Schnitte und Kantungen
im Endbereich zu schließen.

Lo:
So:
* * St EP: GP:

Wandanschlussfixierung an aufgehende
Bauteile mit Kappleiste,
Abkantung: 7/15/60/8 mm,
Nutzlänge: 980 mm,
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
inkl. dauerelastischer Versiegelung und
Befestigungsmittel liefern und verlegen.

Lo:
So:
* * m EP: GP:

Anschluss an Velux-Dachflächenfenster,
Abkantung der Decraelemente gemäß
Anschlussdetail in Verlegeanleitung, inkl.
Befestigungsmittel liefern und verlegen.

* * m
Lo:
So:
EP: GP:

Dachnick

Dachnick am Mansarddach
wie folgt herstellen:
Traufblech,
Abkantung: 8/95/50/25/15 mm,
Nutzlänge: 950 mm,
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
als Übergangsverbindung zwischen den
Dachflächen mit lose eingelegtem
Abdichtungsstreifen,
Nutzlänge: 1000 mm,
von Icopal, liefern und an der unteren
Dachlattung befestigen.

* * m
Lo:
So:
EP: GP:

Schiebereihe

Ausbildung einer Schiebereihe
mit Abdichtungsstreifen,
Querschnitt: 50/45/50 mm,
Nutzlänge: 1000 mm,
von Icopal, liefern und lose zwischen
Dachlatte und Dachplatte einlegen.

* * m
Lo:
So:
EP: GP:



Verkleidung

Verkleidung mit Multi-Schindel C,
Format 20/20,
Höhen- und Seitenüberdeckung: 4 cm,
Bedarf: 39,06 St/m²,
an:
- Schornsteinkopf
- Gaubenwand
Deckbild:
- geschlaufte Deckung
- Wabendeckung
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
inkl. aller Befestigungsmittel, Bedarf: 78,12 St/m²,
liefern und verlegen.

Lo:
So:
EP: GP:

* * m²

Verkleidung mit Multi-Schindel C,
Format 20/20, einreihig,
Überdeckung: 4 cm,
Bedarf: 6,25 St/m,
an:
- Ortgang
- Traufe
Deckbild: geschlaufte Deckung
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
inkl. aller Befestigungsmittel, Bedarf: 12,5 St/m,
liefern und verlegen.

Lo:
So:
EP: GP:

* * m

Altern.:

Wandverkleidung mit Wandanschlussplatten,
bzw. Tafelzuschnittsplatten (Classic),
Maße laut Preisliste,
4 cm Überlappung,
inkl. aller Befestigungsmittel,
Maße laut Preisliste,
liefern und montieren

Lo:
So:
EP: GP:

* * m²

Einbauteile

Dachlüfter 2M75 (nur Classic, Stratos) mit
Lüftungsplatte 2M75,
Lüftungsquerschnitt: 75 cm²,
Materialbedarf: 1 St/Detail,
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
inkl. aller Befestigungsmittel liefern und
als Zulage zur Dacheindeckung verlegen.

Lo:
So:
EP: GP:

* * St



Dachlüfter 2M200 (nur Classic, Stratos) mit
Lüftungsquerschnitt: 200 cm²,
Materialbedarf: 1 St/Detail,
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
inkl. aller Befestigungsmittel liefern und
als Zulage zur Dacheindeckung verlegen.

Lo:
So:
* * St EP: GP:

Sanitäre Lüfter (nur Classic, Stratos),
Materialbedarf: 1 St/Detail,
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
inkl. aller Befestigungsmittel liefern
und als Zulage zur Dacheindeckung verlegen.

Lo:
So:
* * St EP: GP:

Antennenmastdurchführung
mit Antennendurchgang,
Materialbedarf: 1 St/Detail,
von Icopal, Farbe passend zur Eindeckung,
inkl. aller Befestigungsmittel liefern und
als Zulage zur Dacheindeckung verlegen.

Lo:
So:
* * St EP: GP:

Trittsteinstütze, feuerverzinkt,
inkl. allen Befestigungsmitteln liefern und
auf die Dachelemente montieren.

Lo:
So:
* * St EP: GP:

Dachsicherheitshaken, feuerverzinkt,
inkl. allen Befestigungsmitteln liefern und
auf die Dachelemente montieren.

Lo:
So:
* * St EP: GP:

Lichtplatte,
Materialbedarf: 1 St/Detail,
von Icopal liefern und als Zulage zur
Dacheindeckung verlegen.
Einsatzbereich: Zur einfachen Belichtung im nicht
ausgebauten Dachgeschoss!

Lo:
So:
* * St EP: GP: