

Decra® Elegance - seidenmatt

Pfannenförmiges Leichtdach – günstig, federleicht, hagelsicher, bruchfest

Produktbeschreibung:

Decra® Elegance-seidenmatt ist ein pfannenförmiges Leichtdach, bestehend aus feuerverzinktem Stahlblech, das oberseitig mit einem extrem halbaren Pulveranstrich beschichtet ist. Freiliegende Schnittkanten werden aufgrund einer elektrochemischen Reaktion, der kathodischen Schutzwirkung, wieder versiegelt bei Kaltschneiden mit Spenglerscheren, nicht bei maschinellen Sägen. Decra gewährt eine 50-jährige Produktgarantie.

Anwendung:

Die Deckung von **Decra® Elegance-seidenmatt** erfolgt immer auf Lattung. Die Dachelemente lassen sich mit üblichen Spenglerwerkzeugen (z.B. Blechschere, Falzzange) be- und verarbeiten und werden mit Spezial-Schraubnägeln befestigt, siehe Icopal – Lieferprogramm und Decra – Verlegeanleitung für Österreich.

Generell wird die Montage von Schneefangeinrichtungen empfohlen. Soll ein Blitzschutz angeordnet werden, können handelsübliche Blitzableiter mit speziellen Halterungen verwendet werden.

Technische Daten:

Element, Länge Breite Stahlblechdicke	1324 415 0,5 (auf Anfrage 0,6 und 0,9)	mm
Nutzlänge /-breite	1260 / 369 (Überlappung ergibt sich aus Gesamtmaß Dach)	mm
Gewicht	ca. 5,7	kg/m ²
Fläche	0,465	m ²
1 m ² =	2,2 Elemente (2,3 bei vielen Kehlen, etc.)	St.
Farben	Graphit, Terra Cotta, Kastanienbraun	
Dachneigung	ab 8° mit, ab 12° ohne Unterdach	
Nagelbedarf	4 9-10	St./Elem. St./m ²
Dachlattenabstand	36,9	cm
Verarbeitungstemperatur	> - 5 (oder Dachelemente bei Zimmertemperatur lagern)	
Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Extrem haltbarer Pulveranstrich (seidenmatt ohne Granulat) ▪ Feuerverzinkung 275 g/m² ▪ Stahlkern ▪ Feuerverzinkung 275 g/m² ▪ Epoxidbeschichtung 	
Windbelastung	250	km/h
Zertifiziert	ISO 9001:200	

Hinweis:

Decra® Elegance-hochglänzend gibt es als Akustik Doppelpfanne mit Akustik-Dämmeinlage und doppeltem Stahlkern.