

# Icopal Bitumen Kaltkleber

Zähflüssig, kalt zu verarbeiten, lösemittelhaltige Kaltklebemasse auf Bitumenbasis

## Produktbeschreibung:

**Icopal Bitumenkaltkleber** ist eine lösungsmittelhaltige Kaltklebemasse auf Bitumenbasis. Sie dient zur Verklebung von Bitumendach- und Dichtungsbahnen, sowohl aufeinander als auch auf Betonflächen. **Icopal Bitumenkaltkleber** löst Bitumendach- und Dichtungsbahnen leicht an; dadurch ergibt sich eine gute und vollständige Verbindung. Verarbeitungsfertig eingestellt, sehr gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen, resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u. a.

## Anwendung:

Bei der Verarbeitung des **Icopal Bitumenkaltklebers** muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen. Wasser-, Regen-, und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern. Auf die gereinigte Fläche durch Streichen und Rollen vollständig auftragen. Betonflächen sind mit etwa 0,25 bis 0,35 l/m<sup>2</sup> Voranstrich vorzustreichen. Der Voranstrich muss vor dem Auftragen der Kaltklebemasse durchgetrocknet sein. **Icopal Bitumenkaltkleber** etwa 15 bis 30 Minuten ablüften lassen. Dann die vorher angelegten und zurückgerollten Dachbahnen sorgfältig in die Klebemasseschicht einrollen. Lufteinschlüsse vermeiden. Zur besseren Verklebung empfiehlt es sich, Dachbahnen einige Zeit vor der Verarbeitung auszurollen. **Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten!** Einatmen der Dämpfe, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

## Technische Daten:

Farbe	Schwarz	
Verarbeitungstemperatur	> 5	°C
Zündtemperatur	> 31 (Matrtens-Pansky)	°C
Viskosität (23°C)	nicht klassifiziert	sec
Wasseranteil	< 0,5	%(m/m)
Kälteflexibilität (Spindel Ø 30 mm)	- 5	
Chemische Beständigkeit: beständig gegen:	Wasser, Salzlösungen, verdünnte Laugen und Säuren	
nicht beständig gegen:	Öl, Mineralölprodukte, Kohlenwasserstoffe	
Verbrauch	ca. 1,1	l/m <sup>2</sup>
Reinigung	handelsübliche Lösemittel, Benzin, Handwaschpaste	
Brandgefahr	R10 - entzündlich	
Geeignete Löschmittel	Sand, Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Wasserstrahl	
Lieferform	35 kg oder 310 ml Kartusche	

## Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebilde ist **Icopal Bitumenkaltkleber** mindestens 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden. Es gilt die "Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF)". Lagerbedingungen beziehen sich ebenfalls auf leere Verpackungen.