

# Icopal Primer Aqua

Dünnflüssige Bitumenemulsion als Voranstrich

## Produktbeschreibung:

**Icopal Primer Aqua** ist eine dünnflüssige Bitumenemulsion als Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz. **Icopal Primer Aqua** dient als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmaßnahmen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge. Verarbeitungsfertig eingestellt, auch auf feuchtem Untergrund gut verarbeitbar, lösungsmittelfrei daher umweltfreundlich, gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen, zur Verarbeitung in Innenräumen geeignet, resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u. a., schnell abbindend, wirkt Poren schließend und Staub bindend, besonders beim Auftragen durch Bürsten.

## Anwendung:

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist **Icopal Primer Aqua** durch aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen von **Icopal Primer Aqua** kann durch Streichen oder Spritzen erfolgen. Zur leichteren abschließenden Reinigung der Arbeitsgeräte sind diese vor Gebrauch anzufeuchten und unmittelbar danach mit Wasser zu reinigen. Bei der Verarbeitung von **Icopal Primer Aqua**, muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern.

## Technische Daten:

Farbe	Schwarz	
Verarbeitungstemperatur	> 5	°C
Dichte (bei 20°C)	ca. 1	g/ cm <sup>3</sup>
Materialverbrauch	0,2 - 0,3	kg/m <sup>3</sup>
Massenanteil an Festkörpern	35	%
Erweichungspunkt des Festkörpers	55	°C
Chemische Beständigkeit: beständig gegen:	Wasser, Salzlösungen, verdünnte Laugen und Säuren	
nicht beständig gegen:	Öl, Mineralölprodukte, Kohlenwasserstoffe	
Reinigung	Wasser (in frischem Zustand), handelsübliche Lösemittel oder Benzin; Handwaschpaste	
Lieferform	10 und 30	Liter

## Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebilde ist **Icopal Primer Aqua** mindestens 9 Monate lagerfähig. Angebrochen Gebilde lassen sich aufbewahren, indem das Gebilde gut verschlossen wird. Die Gebilde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.