

Icopal Primer Classic

Dünnflüssiger, lösungsmittelhaltiger Bitumenvoranstrich, kalt zu verarbeiten

Produktbeschreibung:

Icopal Primer Classic ist ein lösungsmittelhaltiger, dünnflüssiger Bitumen-Anstrich mit sehr gutem Eindringvermögen in saugfähige, mineralische Untergründe, wie z.B. Beton, Mauerwerk oder Putz. Der Primer ist verarbeitungsfertig eingestellt, zeichnet sich durch Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen aus, ist resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u.a., schnellabbindend, staubbindend.

Anwendung:

Icopal Primer Classic dient als Grundierung für kalt und heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche, Beschichtungsmassen und Dachbeläge, zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser sowie zur Herstellung von selbständigen Feuchtigkeitsisolierungen. Bei der Verarbeitung muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern. Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist **Icopal Primer Classic** durch aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen kann durch Streichen und Anspritzen erfolgen. Materialverbrauch ca. 0,2 - 0,3 kg/m², je nach Untergrund. **Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten!** Einatmen der Dämpfe, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Technische Daten:

Farbe	Schwarz	
Verarbeitungstemperatur	> 5	°C
Zündtemperatur	> 31 (Martens-Pensky)	°C
Viskosität (23°± 0,5C)	30 / 150	sec
Dichte (bei 20°C)	ca. 0,9 - 0,93	g/ cm ³
Trochnungsdauer	< 12	h
Wasseranteil	< 0,5	%(m/m)
Chemische Beständigkeit: beständig gegen:	Wasser, Salzlösungen, verdünnte Laugen und Säuren	
nicht beständig gegen:	Öl, Mineralölprodukte, Kohlenwasserstoffe	
Verbrauch	0,2-0,3	l/m ²
Reinigung	Handelsübliche Lösemittel, Benzin, Handwaschpaste	
Brandgefahr	R10 - entzündlich	
Geeignete Löschmittel	Sand, Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Wasserstrahl	
Lieferform	10 und 28 (je Gebinde)	kg

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde ist **Icopal Primer Classic** mindestens 12 Monate lagerfähig. Es gilt die "Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF)". Verpacktes Produkt vor Wärme und Sonneneinstrahlung schützen. Diese Lagerbedingungen beziehen sich ebenfalls auf leere Verpackungen.