

Icopal Primer Rapid

Dünnflüssiger, schnelltrocknender, lösungsmittelhaltiger Bitumenvoranstrich

Produktbeschreibung:

Icopal Primer Rapid ist ein lösungsmittelhaltiger, schnelltrocknender Bitumen-Anstrich mit sehr gutem Eindringvermögen in saugfähige, mineralische Untergründe, wie z.B. Beton, Mauerwerk oder Putz. **Icopal Primer Rapid** dient als Grundierung für kalt und heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge. Verarbeitungsfertig, Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen, resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u.a., schnellabbindend, staubbindend.

Anwendung:

Icopal Primer Rapid ist eine kalt zu verarbeitende Bitumenlösung zum Grundieren von Beton- und Putzuntergründen für Bitumenisierungen zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser sowie zur Herstellung von selbständigen Feuchtigkeitsisierungen. Bei der Verarbeitung muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5°C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern. Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Das Auftragen kann durch Streichen und Anspritzen erfolgen. **Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten!** Einatmen der Dämpfe, Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Technische Daten:

Farbe	Schwarz	
Verarbeitungstemperatur	> 5	°C
Dichte (bei 20°C)	ca. 0,84	g/ cm ³
Chemische Beständigkeit: beständig gegen:	Wasser, Salzlösungen, verdünnte Laugen und Säuren	
nicht beständig gegen:	Öl, Mineralölprodukte, Kohlenwasserstoffe	
Löslichkeit in Lösungsmitteln	Lösungsmittel auf Petroleumbasis	
Verbrauch	ca. 0,25-0,35 (saugende Untergründe)	l/m ²
Verbrauch	ca. 0,1-0,2 (nicht saugende Untergründe)	l/m ²
Trocknungszeit	ca. 2 Stunden (je nach Untergrund und Temperatur)	h
Reinigung	Handelsübliche Lösemittel oder Benzin; Handwaschpaste	
Brandgefahr	R10 - entzündlich	
Geeignete Löschmittel	Sand, Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Wasserstrahl	
Lieferform	10 und 30	l

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebilde ist **Icopal Primer Rapid** mindestens 12 Monate lagerfähig. Es gilt die "Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF)". Verpacktes Produkt vor Wärme und Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagerbedingungen beziehen sich ebenfalls auf leere Verpackungen.