

# Hygrodicht – Vliesklebeband

Einseitiges, diffusionsoffenes Vliesklebeband für die Stoßverklebung von Unterspann- Schalungs- und Fassadenbahnen.  
Reparaturband bei kleinen Beschädigungen der Dachbahnen; mit UV – Schutz.

## Produktbeschreibung:

Das Klebeband **Hygrodicht-Vliesklebeband** besteht aus einem PP-Spinnvlies mit einseitigem Polyacrylatkleber von extrem hoher Anfangs- und Dauerklebekraft. Ist überputzbar und überstreichbar. Der Kleber ist lösungsmittel- und harzfrei. Die herausragenden Eigenschaften von Acrylklebern liegen in der hohen Alterungs- und Temperaturbeständigkeit und UV stabil über einen Zeitraum von 4 Monaten bei direkter Sonneneinstrahlung .

## Anwendung:

**Hygrodicht-Vliesklebeband** wird eingesetzt zum Verkleben von Schalungs-, Unterspann- sowie Fassadenbahnen im Hochbau gemäß ÖNORM B 8110-2. Weiters auch in Anwendung als Reparaturband bei kleinen Beschädigungen der Dachbahnen. **Hygrodicht-Vliesklebeband** haftet gut auf Holz, Ziegel und nicht besandeten Betonflächen. Der Untergrund muss trocken, glatt, staub und fettfrei sein. Das Klebeband ist mit Trennpapier aufgewickelt. Es ist eine sorgfältige Verklebung von Anbeginn der Arbeiten notwendig.

## Technische Daten:

Träger	PP-Spinnvlies	
Klebstoff	Polyacrylat	
Dicke (Träger)	0,42	mm
Reißfestigkeit	70	N/25 mm
Klebkraft gegen LDPE	35	N/25 mm
Trennlage	Silikonpapier	
Anfangs – u. Dauerklebekraft	hoch	
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +80	°C
Verarbeitungstemperatur	+10 bis +40	°C
Farbe / Spinnvlies	anthrazit	
Breite x Länge	50 mm x 25 m	
Verpackung	12 Rollen / Karton, mit Trennpapier aufgewickelt.	

## Lagerung:

Das **Hygrodicht- Vliesklebeband** ist kühl und trocken zu lagern und vor UV-Einwirkung zu schützen.