

# BISON

Dampfbremse 40



## Vorzüge

- Idealer  $s_d$  Wert
- Reißfest
- Gitterarmierung
- Speichervlies
- transparent durchschimmernd



**. . . Punkt für Punkt  
eine starke Lösung!**

# BISON

## Dampfbremse 40

Icopal GmbH  
A-1120 Wien, Vivenotgasse 53  
Tel.: 01/817 55 89-0  
Fax: 01/817 55 89-18  
e-mail: atklu@icopal.at  
www.icopal.at

### Die Vorzüge der BISON Dampfbremse 40

- **Idealer  $s_d$  Wert**  
nicht zu offen - nicht zu dicht
- **reißfest**  
dank Gitterarmierung
- **Speichervlies**  
verbessert die mechanische Eigenschaft
- **transparent**  
Dachstuhlkonstruktion schimmert durch, daher leichte Verlegung

### Technischen Daten:

- **Dampfdichtheit:**  $s_d (\mu \cdot d) \geq 40 \text{ m}$
- **Reißfestigkeit:** ca. 300 N / 50 mm
- **Nagelausreißkraft:** ~ 200 N
- **Reißdehnung:** ~ 20 %
- **Wasserdampfdurchlässigkeit:** ~ 1 g / m<sup>2</sup> · d

### Verlegung:

- glatte Seite = Rauminnenseite
- Bahnstöße und Anschlussbereiche (Mauerwerk, ...)
- mit Hygrodicht-Klebebänder luftdicht verkleben

Rollenabmessung: 1,50 m x 50 lfm = 75 m<sup>2</sup> Palette: 25 Rollen

BISON mit diffusionsoffener Vordeckung



BISON - Stärke durch Qualität