

MONARPERM®



Die diffusionsoffenen Unterdeck- /
Unterspann- und Fassadenbahnen.



Fortschritt und Qualität.
Mit Sicherheit.



Die ideale Unterlage für Deckwerkstoffe.

MONARPERM® ist eine diffusionsoffene Unterdeck-/Unterspann- oder Fassadenbahn. Aufgrund ihrer hervorragenden Diffusionseigenschaften wird die Raumnutzungsfeuchte aus dem Inneren des Gebäudes ins Freie geleitet. Auch Restfeuchte in der Dach- oder Fassadenkonstruktion trocknet innerhalb kurzer Zeit aus.

MONARPERM® findet ihren Einsatz als überlappte Unterdeckung auf Dächern mit Vollsparrendämmung oder Holzschalung, unter hinterlüfteten Dacheindeckungen, wie Dachziegel oder als schlagregensichere, UV-resistente Fassadenbahn. Sie eignet sich auch besonders für die Verlegung unter dem Metaldachsystem Decra® von Icopal.

In der Version „T“ mit integriertem Selbstklebestreifen kann MONARPERM® in der Höhenüberdeckung winddicht und regeneintriebsicher ausgebildet werden.

Für die fachgerechte Verarbeitung von MONARPERM® ist als Zubehör Klebeband mit Gitterarmierung erhältlich:

HYGRODICHT

Acryl-Fassadenklebeband (3 Jahre UV-Schutz)

MONARPERM® bietet mit der wasserabweisenden und UV-beständigen Beschichtung des reißfesten Polypropylen-Spinnvlieses sowie der hohen Diffusionsoffenheit eine hohe Qualität und dauerhafte Zuverlässigkeit.

MONARPERM®	500	700 700 T	Fassade Fassade T
Flächengewicht:	120 g/m ²	140 g/m ²	210 g/m ²
Reißfestigkeit nach DIN EN 12311	längs: 200 N/5 cm quer: 120 N/5 cm	250 N/5 cm 160 N/5 cm	250 N/5 cm 200 N/5 cm
Wasserdichtheit nach ÖNORM EN 138591	Klasse W1	Klasse W1	Klasse W1
s _d -Wert nach DIN 52615	≤ 0,03 m	0,03 m	0,15 (DIN) 0,25 (EN)
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis + 80° C	- 40° C bis + 80° C	- 40° C bis + 80° C
Brandverhalten	B2 (DIN) F (EN)	B2 (DIN) F (EN)	B2 (DIN) F (EN)
Rollengewicht	ca. 9 kg	ca. 9 kg	ca. 13 kg
Rollenmaß	50 m x 1 ,5 m	50 m x 1 ,5 m	50 m x 1 ,5 m
Farbe	blau/weiß	blau/dunkelgrau	schwarz/hellgrau
	<ul style="list-style-type: none"> • Version Fassade T mit 5 cm breiten Klebestreifen auf der Rückseite • Version 700 T mit 5 cm breiten Klebestreifen auf Vorder- und Rückseite. 		* Kann auch als Unterspannbahn eingesetzt werden.

Icopal GmbH
 Vivenotgasse 53
 A-1120 Wien
 Tel.: 01/817 55 89
 Fax: 01/817 55 89-18
 attsa@icopal.com
 www.icopal.at