

Nageldichtband - Bitulep

Produktbeschreibung:

Nageldichtband Bitulep ist eine selbstklebende Elastomerbitumenbahn mit einem Oberflächenschutz aus Polyethylen (PE).

Anwendungsbereiche:

Wird vorwiegend zur Verbesserung der Nagelschaftdichtheit unter Konterlattungen gemäß ÖNORM B 7219 bzw. Unterdachregel ONR 22219-2 verwendet. Die Breite sollte jener der Konterlatten entsprechen, mindestens jedoch 50 mm betragen.

Technische Daten:

Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> - PE Folie - Elastomermodifizierte Bitumenmasse - Abziehbare Schutzfolie 	
Dicke der Bitumenschicht	1,8	mm
Gesamtstärke	ca. 2	mm
Dampfdichtheit sd (μ .d)	50	m
Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig)	≤ 70	°C
Verarbeitungstemperatur	Oberflächen bis -10°C beklebbar, vorausgesetzt, Nageldichtband wurde bis unmittelbar vor dem Einsatz über 15°C gelagert	
Dehnbarkeit der Bitumenmasse	> 100	%
Bahnenbreiten	5	cm
UV-Beständigkeit	Darf nicht direkter Strahlung ausgesetzt werden	

Untergrund: muss sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und so druckfest sein, dass die Bahnen fest angedrückt werden können. Scharfkantige bzw. spitze Ecken und Unebenheiten müssen beseitigt werden. Gegebenfalls Voranstrich auftragen.