

BISON

Dampfbremse 40



Vorzüge

- Idealer s_d Wert
- Reißfest
- Gitterarmierung
- Speichervlies
- transparent durchschimmernd



**... Punkt für Punkt
eine starke Lösung!**

BISON

Dampfbremse 40

Icopal GmbH
A-1120 Wien, Vivenotgasse 53
Tel.: 01/817 55 89-0
Fax: 01/817 55 89-18
e-mail: atklu@icopal.at
www.icopal.at

Die Vorzüge der BISON Dampfbremse 40

- **Idealer s_d Wert**
nicht zu offen - nicht zu dicht
- **reißfest**
dank Gitterarmierung
- **Speichervlies**
verbessert die mechanische Eigenschaft
- **transparent**
Dachstuhlkonstruktion schimmert durch, daher leichte Verlegung

Technischen Daten:

- **Dampfdichtheit:** $s_d (\mu \cdot d) \geq 40 \text{ m}$
- **Reißfestigkeit:** ca. 300 N / 50 mm
- **Nagelausreißkraft:** ~ 200 N
- **Reißdehnung:** ~ 20 %
- **Wasserdampfdurchlässigkeit:** ~ 1 g / m² · d

Verlegung:

- glatte Seite = Rauminnenseite
- Bahnstöße und Anschlussbereiche (Mauerwerk, ...) mit Hygrodicht-Klebebänder luftdicht verkleben

Rollenabmessung: 1,50 m x 50 lfm = 75 m² Palette: 25 Rollen

BISON - Stärke durch Qualität

BISON mit diffusionsoffener Vordeckung

