

Bitumen-Dachschindeln Standard



Die ideale
Dacheindeckung!



Überzeugende Vorteile:

- extreme Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Kälte durch dicken Materialaufbau.
- 3-schichtig: Bitumen, Glasvliesträger, Mineralbestreuung
- hagelbeständig
- beständig gegen Flugfeuer und strahlender Wärme
- flexibel und einfach in der Anpassung an jegliche Dachform
- einsetzbar bereits ab 15° Dachneigung
- zwei Formate (Rechteck und Biber) in 4 Farben



Bitumen-Dachschindeln Standard

Icopal GmbH
A-1120 Wien, Vivenotgasse 53
Tel.: 01/817 55 89-0
Fax: 01/817 55 89-18
e-mail: atklu@icopal.com
www.icopal.at

- **Format "Rechteck"**

Größe: 1.000 x 333 mm

Verpackungseinheit VE: 14 Stk. / 2 m²

Palette VE 48 / 672 Stk. / 96 m²

- **Format "Biber"**

Größe: 1.000 x 333 mm

Verpackungseinheit VE: 15 Stk. / 2 m²

Palette VE 48 / 720 Stk. / 96 m²



Die **Bitumen - Dachschindeln Standard** von Icopal sind auf der Vorderseite mit schwarzen, strichliert angeordneten **Bitumenselbstklebestreifen** ausgestattet - auf der Rückseite mit durchgehenden Klebestreifen. Der PE-Schutzfilm auf den rückseitigen Klebestreifen ist selbstauflösend und muß bei der Verlegung nicht entfernt werden. Durch die Sonneneinstrahlung und das Eigengewicht verkleben die Schindelblätter zu einer homogenen Dachhaut.

Schattierungen (Farbtonabweichungen) sind bei Bitumenschindeln üblich und stellen keinen Mangel dar - im Gegenteil - sie ergeben eine lebhafte Dachfläche. Daher müssen vor der Verlegung aus den benötigten Schindelpaketen die Schindelblätter willkürlich vermischt werden, um die Bildung unterschiedlicher Farbzonen auf der Dachfläche auszuschließen.

Aus gleichem Grund müssen alle verwendeten Schindelpakete die gleiche **Produktions-/Chargennummern** aufweisen und bei der Verlegung ist eine horizontale Abfolge (keineswegs senkrecht nach oben) einzuhalten.

die preiswerte
Qualitätsschindel

Farben: rot, schwarz, braun, grün

