

Uputa za pravilnu upotrebu: **BioRid – komplet za sanaciju plijesni**

Opće upute:

BioRid sprječava stvaranje kondenzacije na površinama, ali ipak ne može zamijeniti izolaciju protiv kiše ili vlažnosti tla. Najbolje i najdugotrajnije rezultate ćete postići primjenom BioRid-a na najveću moguću površinu. Potpunim premazivanjem prostorije BioRid-om poboljšaće se klima u prostoriji, zato što će prilikom provjetravanja, vlažnost vezana za BioRid prije ispariti nego u prostorijama prekrećenim uobičajenim sredstvima. Osim toga, BioRid – zaštitni sloj predstavlja jednu visokokvalitetnu i atraktivnu površinu, sličnu raufazer-tapete. Na dijelovima koji nisu plijesnivi, dovoljan je jedan sloj adekvatne debljine.

Upute za vezivanje BioRid – zaštitnog sloja sa ostalim okrećenim površinama:

Površine koje nije potrebno sanirati mogu se vezati bilo kojom drugom bojom, površinske strukture slične BioRid-ovoj. Uklanjanje plijesni treba, na osnovu uputa za upotrebu, da bude prvi radni korak, da bi se izbjeglo naknadno prljanje svježih okrećenih površina. Kao sljedeći radni korak, u slučaju da je predviđen, može da uslijedi farbanje prostorije, a zatim upotreba BioRid-a.

Da bi se osigurala funkcionalnost BioRid-a, zaštitni sloj ne smije biti premazan drugim materijalima ili prekriven tapetama. Nijedna komponenta ne smije biti razrjeđena i treba se skladištiti i upotrebljavati na mjestu koje nije podložno mrazu!

Potreban alat: Špahtla (eventualno čelična četka), četka, valjak – dodatno je potrebna bušilica sa šipkom za miješanje.

Radni koraci:

1. BioWash - čišćenje

za površine direktno pogođene plijesnom

- ❶ u slučaju da postoje tapete – ukloniti ih
- ❷ BioWash-om premazati plijesnive dijelove i najmanje 50 cm oko njih. Oko 1/8 litra/m²
- ❸ ostaviti 10-20 minuta da djeluje
- ❹ plijesnivu površinu, u još uvijek vlažnom stanju, ukloniti špahtlom (po potrebi ponoviti postupak)
- ❺ još jednom premazati površinu i ostaviti je da se osuši. Oko 1/8 litra/m²

Pažnja: U slučaju dužeg kontakta sa kožom može doći do nadražaja; staviti zaštitne naočale, koristiti rukavice. U slučaju da dođe do kontakta sa očima, isprati čistom vodom.

2. BioSeal - osnova

za vezivanje sa donjim slojem – samo kod podloge koja upija

- ❻ postaviti osnovu za predviđene površine upotrebom BioSeal-a. Oko 1/4 litra/m²
- ❼ oko 1-2 sata ostaviti da se osuši.

3. BioRid - zaštita

poslednji zaštitni sloj – rezultuje gotovom površinom

BioRid zaštitni sloj je potrebno nanijeti preko plijesnive površine i najmanje 50 cm oko nje.

- ❽ BioRid prije upotrebe lagano izmiješati pomoću bušilice sa šipkom. Ne razrjeđivati! Može se nijansirati disperzionim farbama (vodorastvorna).
- ❾ Nanijeti u slojevima pomoću valjka ili četke. Najmanje tri sloja. Svaki sloj, prije novog nanosa, ostaviti da se suši oko 12 sati, zavisno od temperature. Mora se nanijeti oko 0,75 – 1 kg BioRid-a po kvadratnom metru, zavisno od količine kondenzacije. Prilikom sušenja, BioRid izdvaja vodu, pri čemu je neophodno provjetranje.
- ❿ Alat odmah očistiti običnom vodom.

Garancija BioRid – sistema

KEFA Hightech Švedska, proizvođač BioRid – sistema, garantira funkcioniranje BioRid – sistema u smislu spriječavanja nastajanja gljivica i plijesni, odnosno trajno pretvaranje vlage u paru pod slijedećim uslovima:

- Primjena svih komponenti sistema mora biti u skladu sa "Uputama za pravilnu upotrebu BioRid – kompleta za sanaciju plijesni".
- Mora se nanijeti najmanje 0,75 – 1 kg BioRid-a po kvadratnom metru. Nakon nanošenja zaštitnog sloja mora se osigurati dovoljno i konstantno provjetravanje, da bi se materijal mogao vezati i isušiti. U ovom vremenskom periodu se BioRid ne smije izložiti mrazu ili jakoj kondenzaciji.
Osim toga, u toku ovog vremenskog perioda je nemoguće (izjbeći) stvaranje neugodnog mirisa.
- U prostorijama se mora osigurati cjelodnevno cirkuliranje zraka i ciklično smjenjivanje perioda kondenzacije i sušenja. Površine koje se obrađuju ne smiju se mehanički oštetiti.
- Površine koje se obrađuju ne smiju doći u kontakt sa razređivačima ili kiselinama i ne smiju se premazivati drugim materijalima (osim BioRid-a). Prilikom eventualne kontaminacije površina, slijedi reaktivacija BioWash-om, pomiješanog sa vodom u odnosu 1:10.

**Pod ovim uslovima, na osnovu prospekta,
vži Garancija za povrat novca.**

**Više informacija na:
Icopal GmbH.; 1120 Beč, Vivenotgasse 53; Tel: 0043/1/817 55 89-0, Fax DW 18
e-mail: atklu@icopal.com, www.icopal.at**