

Garantie & Echtheitszertifikat

Die Dampfbremse Hygrodiode ist einmalig in Funktion und Sicherheit. Icopal garantiert die Funktion dieses Produktes auf die Lebensdauer Ihres Daches (jedenfalls mindestens 30 Jahre).

Voraussetzung für die Gültigkeit dieser Garantie ist der sachgemäße Einbau. Dieser ist gewährleistet, wenn folgender prinzipieller Schichtaufbau (nicht systemgebunden!) eingehalten wird:

Von außen nach innen:

- Eindeckung (Ziegel, Blech, ...)
- Vordeckung (vorzugsweise bituminös)
- Unterdach (Rauschalung)
- Vollsparrendämmung (Dämmstoff, vorzugsweise Mineralwolle)
- Hygrodiode 20 (kapillare Austrocknung) oder Hygrodiode 100 (hybride Austrocknung)
 - in direkter Berührung zum Dämmstoff
 - weiße Streifen waagrecht (Hygrodiode 20)
 - luftdicht verklebt mit Hygrodicht Klebprogramm
- Innenverkleidung (Gipskarton- & Gipsfaserplatten, Profilholzverkleidung)

Für die einzelnen Bauteilschichten bzw. deren Kombinationen ist die jeweils gültige ÖNORM zu beachten. Zur luftdichten Verklebung darf ausschließlich das original Hygrodicht Klebprogramm verwendet werden.

Mit dem Echtheitszertifikat wird die Lieferung / der Einbau von original Icopal-Hygrodiode bestätigt.

Garantiezertifikat



Icopal GmbH

Echtheitszertifikat

Baustoffhändler / Verarbeiter

**Heben Sie dieses Zertifikat gemeinsam mit der Rechnung sorgfältig auf
– es gilt auch noch für Ihre Kinder!**